



### Tractable professionnelle

#### APPLICATIONS

Les Syntesi ont prouvé leur efficacité tant au niveau silence que sécurité. Leur facilité d'entretien est fortement appréciée.

#### Equipements de Série

- ✓ Moteur thermique
- ✓ Cuve en acier traité (grande résistance) et démontable en quelques secondes pour un entretien facilité
- ✓ Tractables à 90 km/h
- ✓ Suspensions à barre de torsion
- ✓ Peinture Epoxy
- ✓ Chassis démontable en plusieurs parties (réparation facile)
- ✓ Roues gonflables
- ✓ Timon réversible à 2 positions, avec tête interchangeable (attache à boule en option)

#### Equipements optionnels

- ✓ Adaptateur CEE 16 A à SCHUKO 230 V- IP44

|                            |        | S 350 R  |
|----------------------------|--------|--|
| Capacité de la cuve        | L      | 345  |
| Ø entrée de la cuve        | mm     | 460  |
| Ø de la cuve               | mm     | 823  |
| Capacité de malaxage       | L      | 280  |
| Motorisation               |        | ROBIN SP170, 4.2 kW (5.7 ch)**   |
| Tours / minutes de la cuve | tr/min | 24   |
| Poids                      | kg     | 232  |
| Type de transmission       |        | moteur dans le capot et transmission par courroie trapézoïdale et poly-v |
| Vidange de la cuve         |        | Par réducteur commandé par un volant                                     |
| Protection électrique      |        | Bobine de tension minimum  |
| Dimensions roues           |        | 7.20-10C (145-10)  |
| Barre de torsion           |        | oui  |
| Niveau sonore              | dB(A)  | 83   |
| Dimensions                 | mm     | 2 270* x 1 910 x 1 690   |
| Référence                  |        | 01015841*  |

Renseignements et réservation sur

[www.hl-btp.fr](http://www.hl-btp.fr)

TEL +33 (0)4 76 91 00 47

FAX +33 (0)4 76 91 34 11