

<b>Ouverture (lxH)</b>	210 x 165 mm
<b>Diamètre admissible des bois*</b>	150 mm
<b>Dimensions au transport (L x l x H)</b>	4,17 x 1,44 x 2,36 m
<b>Dimensions au travail (L x l x H)</b>	4,45 x 1,44 x 2,36 m
<b>Rouleau d'alimentation</b>	1 extra-large, 60 cm, et à pas convergents
<b>Réglage hydraulique de la vitesses des rouleaux</b>	Oui par molette extérieure
<b>Type de Rotor</b>	Rotor "5en1"
<b>Caractéristique du Rotor "5en1" (de série)</b>	2 couteaux + 16 fléaux (2x8)
<b>Dimension trémie d'alimentation</b>	1,72 x 1,03 x 0,73 m
<b>Goulotte d'évacuation</b>	Orientable sur 360° et à casquette réglable par chaînette
<b>Trémie repliable</b>	Oui
<b>Motorisation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diesel Lombardini 27,2 CH</li> <li>3 cylindres</li> <li>Refroidissement par eau</li> </ul>
<b>Dispositif NOSTRESS</b>	De série avec 3 pré réglages
<b>Nombre d'essieu</b>	1 réglable par le timon
<b>Remorque routière</b>	Avec roue Jockey (boule Ø 50 / Anneau 42/68 en option)
<b>Vitesse de déplacement</b>	130 km/h
<b>Poids avec Essieu</b>	750 kg avec tapis ameneur
<b>Equipements</b>	Tapis d'alimentation Accélérateur Manuel du Rotor
<b>Production horaire (estimation)</b>	3000 à 4000 kg (12 MAP**)



Renseignements et réservation sur

[www.hl-btp.fr](http://www.hl-btp.fr)

TEL +33 (0)4 76 91 00 47

FAX +33 (0)4 76 91 34 11